

id	Codice	Descr	quantità	Costo	costo tot
1	196-6060	O-ring RS PRO in FKM, Ø int. 148.59mm, Ø est. 159.25mm, spessore 5.33mm	5	12,76	63,8
2	138-1607	Cavo O-ring in Gomma nitrilica RS PRO, Ø 5.33mm, Lungh. 8.5m	2	22,51	45,02
3	196-6035	O-ring RS PRO in FKM, Ø int. 104.37mm, Ø est. 111.43mm, spessore 3.53mm	2	17,21	34,42
4	196-6041	O-ring RS PRO in FKM, Ø int. 145.64mm, Ø est. 152.7mm, spessore 3.53mm	4	8,12	32,48
5	196-6042	O-ring RS PRO in FKM, Ø int. 151.99mm, Ø est. 159.05mm, spessore 3.53mm	4	8,63	34,52
6	660-4645	Vite a brugola con testa esagonale incassata RS PRO, M6, L. 45mm, in Acciaio inox	1	74,36	74,36
7	797-6257	Rondella piana RS PRO, in Acciaio inox Liscio, per vite/bullone M6, Ø esterno 18mm, A2 304	1	7,97	7,97
8	232-6864	Guarnizione per rubinetto RS PRO, in Nylon Liscio, per vite/bullone M8, Ø esterno 18	1	6,72	6,72
9	712-3305	Adattatore RF Telegartner, da SMA Maschio a SMB Maschio	2	40,54	81,08
10	914-0368	Cavo coassiale Telegartner RG174, SMB / SMB, L. 1m, 50 Ω, col. Nero	2	18,87	37,74
11	112-2527	Adattatore RF Telegartner, da BNC Femmina a BNC Femmina, 50Ω	7	9,28	64,96
12	124-3416	Adattatore RF Lemo, da BNC Maschio a NIM-CAMAC CD/N 549 Femmina, 50Ω	2	26,28	52,56
13	124-3438	Adattatore RF Lemo, da BNC Femmina a NIM-CAMAC CD/N 549 Maschio, 50Ω	2	19,69	39,38
14	218-194	Adattatore D-sub RS PRO, da Maschio D-Sub a 25 vie, a Maschio D-Sub a 25 vie	2	10,71	21,42
15	116-4745	Adattatore D-sub Roline, da Femmina D-Sub a 25 vie, a Femmina D-Sub a 25 vie	2	9,46	18,92
16	207-5938	Connettore D-Sub FCT from Molex, Maschio, 25 vie	3	12,37	37,11
17	121-0078	Connettore D-Sub 3M, Maschio, 25 vie, terminazione IDC	3	9,11	27,33
18	121-0135	Connettore D-Sub 3M, Femmina, 25 vie, terminazione IDC	4	8,93	35,72
19	526-0241	Cavo coassiale RS PRO RG58/U, BNC / Morsetto a coccodrillo, L. 1.25m, 50 Ω, col. Nero	3	13,72	41,16
20	428-427	Alimentatore a montaggio su guida DIN Mean Well, 12V cc, 1.67A, 85 → 264V ca, 20W	1	22,2	22,2
21	487-842	Presa di alimentazione c.c. RS PRO, 12,0 V, 5.0A, Ø pin 2.1mm, Montaggio a pannello	1	5,15	5,15
22	487-810	Connettore di alimentazione c.c. RS PRO, 12,0 V, 5.0A, Ø int. 2.5mm, Ø est. 5.5mm, Montaggio su cavo	1	6,29	6,29
23	326-1933	Termometro a quadrante Brannan, -20 → +50 °C, Ø quadrante 65mm, Montaggio a finestra, per la Mis	2	11,51	23,02
24	304-7175	Termometro di vetro, Brannan 14/435/3, dimensioni 205 x 45 x 10mm, per Laboratorio	3	11,7	35,1
25	168-4491	Cavo coassiale Atem RG58C/U, BNC / BNC, L. 500mm, 50 Ω	2	12,44	24,88
26	182-9076	Cavo coassiale RS PRO, BNC / BNC, L. 1m, 50 Ω, col. Grigio	4	12,9	51,6
27	230-0806	Guanti monouso in Nitrile Uniglove, col. Blu, taglia 9, L, conf. da 100, Senza polveri	2	15,85	31,7
28	230-0805	Guanti monouso in Nitrile Uniglove, col. Blu, taglia 8, M, conf. da 100, Senza polveri	1	15,85	15,85
29	536-4905	Connettore circolare Hirose, maschio, serie HR10, 12 poli, Montaggio su cavo	2	18,62	37,24